



RÖFIX Ugaoni profil s mrežicom u rolni


Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.


Područja primjene: PVC ugaoni profil s mogućnošću odmotavanja (varijabilni ugao) sa staklenom mrežicom za termoizolacione sisteme.
Za zadanu debljinu od 3 ili 5 mm
Kutni profili se u TIS-u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku odnosno za armiranje kutova i služe za brzo i optimalno premošćivanje u području kutova i rubova.

Svojstva:

- Brza, ekonomična ugradnja
- Prikladno za sanaciju pukotina

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000153005
NAV šifra:	115188
Vrsta pakovanja	
Količina u jednom pakovanju	25 m/jed.
Dužina	25 m
Širina mrežice	12,5 x 12,5 cm
Temperatura podloge	> 5 °C

Sastav: • Sredstvo za čišćenje i bolje prianjanje

Uslovi obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Ugradnja: Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru.
Ugaoni profil s mrežicom se mora punoplošno i na svim kutovima i rubovima utisnuti u temeljni malter/masu za armiranje. Kod prozorskih uglova dužina kraka treba biti izrezana na odgovarajuću dubinu špalete.
Svi spojevi moraju se 10 cm preklapati (ostatak/višk mrežice).

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za ugradnju: Armiranje površine s mrežicom se radi naknadno samo do uglova te ju (mrežicu) nije potrebno postavljati punoplošno.

Skladištenje: Skladištiti na suhom, štitići od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Opšte napomene: Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.