

RÖFIX APL 3D Membran Reno

Priključni profil s mrežicom

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Samoljepivi priključni profil od umjetnog materijala s TPE spojnicom koja amortizira gibanja iz podloge između prozora, vrata i TISa. Profil je opremljen zavarenom mrežicom, PE izolacijskom trakom protiv udara kiše, te fleksibilnom, samoljepljivom zaštitnom lašom za prihvat zaštitne folije za prozore (vrata) i okvire.

Primjene koje nisu opisane u tehničkom notezu smiju da se izvode tek nakon provjere sa proizvođačem sistema.

Svojstva:

- Jednostavna ugradnja (širina samo 6 mm)
- Za fugu koju nije potrebno održavati i otpornu na udarnu kišu.
- Klasifikacija prema ÖNORM B6400 – Razred III
- Čist i uredan završetak
- Fleksibilan prijelaz prema zaštitnoj klapni
- Trodimenzionalna apsorpcija gibanja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000155151
NAV šifra:	147679
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	60 m/jed.
Dužina	240 cm
Boja	bijela
Širina mrežice	12,5 cm
Temperatura podloge	> 5 °C
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)

Sastav:

- Završni profil za prozore s fleksibilnom TPE trakom, samoljepljive PE trake za brtvljenje 6x1 mm i 4x3 mm, fleksibilni prijelaz prema zaštitnoj klapni sa samoljepljivom trakom 12x0,3 mm za prihvat zaštitne folije i integriranom mrežicom.

Podloga:

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.

Priprema podloge:

Izvršiti probu lijepljenja, tj. utvrditi da li je podloga pogodna za lijepljenje. Za pojedinu podlogu koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Upozorenja:


Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za ugradnju:

Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata
Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitna vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se

Skladištenje:

Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX APL 3D Membran Reno

Priključni profil s mrežicom

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.