



## Fixit 253

Lissage à la chaux grasse

**Utilisation:** Fixit 253 est une masse de spatulage minérale, blanc naturel, prête à l'emploi, qui s'applique comme lissage sur des supports d'enduits au plâtre ou de plaques de plâtre cartonnées dans le domaine intérieur sec.  
Le support doit être propre, sec et porteur.

**Propriétés:**

- Lissage à la chaux pour les zones sèches à l'intérieur
- Peut être appliqué à la main ou avec l'Airless
- Pour tous les supports enduits
- Certifié eco

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	2000953583
Type d'emballage	
Unités par emballage	24 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Consommation	env. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
Épaisseur de couche	1 - 3 mm
Diffusion de la vapeur d'eau $\mu$	env. 20

**Composition:**

- Liant : chaux grasse
- Agrégats : farine de marbre
- Additifs: additifs, agents d'adhérence

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:** Fixit 253 est prêt à l'emploi et s'applique à la main ou avec un appareil airless. Appliquer une légère couche et attendre jusqu'à ce que le support ne glisse plus. Lisser ensuite jusqu'à une épaisseur de zéro.

**Traitement ultérieur:** Protéger d'un séchage trop rapide et de l'humidité!

**Stockage:** En bidon original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 24 mois.

**Certificats:**



**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support). Les plafonds existants doivent être soumis à un test d'adhérence spécial avant d'être enduits (voir la brochure « Assainir et recrépir des anciens bâtiments »).

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.