

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX OPTIFLEX® 2K

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2294

Vrsta proizvoda
Vodonepropusni proizvod, koji se obrađuje u tekućem stanju, na bazi cementa modificiranog polimerima (CM 01 P).

Namjeravana uporaba
Standardni vodonepropusni cementni proizvod, koji se obrađuje u tekućem stanju, otporan na kontakt s kloriranim vodom, za korištenje ispod obloga od keramičkih pločica i ploča u vanjskim i unutarnjim prostorima (zalijepljenih s ljepilom C 2 prema EN 12004).

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 3

Prijavljeno tijelo
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
NB 11189

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Početna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2017
Prionjivost nakon uranjanja u vodu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prionjivost nakon temperaturnog starenja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prionjivost nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prionjivost nakon kontakta s vapnenom vodom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prionjivost nakon kontakta s kloriranim vodom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodopropusnost	bez prodiranja vode	
Premoštavanje pukotina: normalni vremenski uvjeti +20 °C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Premoštavanje pukotina: niske temperature - 5 °C	NPD	
Premoštavanje pukotina: niske temperature -20 °C	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "T. Biba" and the second is "P. Perkovic".

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis