

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX Renofinish®

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
279301

**Vrsta proizvoda**  
Standardni mort GP

**Namjeravana upotreba**  
Standardni mort za žbukanje (GP) na unutarnjim i vanjskim podlogama

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sistem 4

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W <sub>c</sub> 0	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> na mjestu loma A, B ili C	
Koeficijent toplinske provodljivosti λD	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,27 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,30 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90% (Tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija



Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja

Potpis