



RÖFIX Gašeni kreč

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Gašeno vapno kao osnova za izradu visokovrijednih vapnenih premaza ili gašenovapnenih žbuka i mortova. Visokovrijedno paljeno vapno CL 90 prema EN 459-1:2010. Min. 3 mjeseca skladišteno.
Za renoviranje starogradnje, crkava i povijesnih objekata.
Specijalno namijenjeno primjeni u održavanju spomenika.

Svojstva:

- Prirodna, ekološka sirovina
- Izvrsna obradivost
- Reguliranje vlažnosti
- Visoka paropropusnost

Ugradnja:

Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000153017	2000152977	2000153026
NAV šifra:	117636	111894	118550
INFO			Samo u AT
Vrsta pakovanja			
Jedinica po paleti	50 Jed/pal.	25 Jed/pal.	4 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	11 Kg/jed	33 Kg/jed	250 Kg/jed
Potrošnja/ izdašnost	zavisno od mješavine maltera		
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.		
Gustoća	oko 1.200 kg/m ³		
pH-vrijednost	oko 13		
Klasifikacija vapna	CL 90-S		
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C		
Reakcija na požar	A1		

Sastav:

- Vapno
- Bez sintetičkih dodataka

Uslovi obrade:

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.
Štititi od smrzavanja tijekom ugradnje i za vrijeme sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Upozorenja:

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje:

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX Gašeni kreč

:



Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.