

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговско наименование:

RÖFIX PE 225 RENO 1K

Силикатна екологична вътрешна и външна боя

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Етап от жизнения цикъл

П/ПР Потребителска употреба / Широко разпространена употреба от професионални работници

Сектор на приложение

SU19 Изграждане и строителна работа

Категория на продукта

PC9a Облицовки и бои, разтворители, продукти за отстраняване на боя

Категория на процеса

PROC10 Нанасяне с валик или с четка

PROC11 Пулверизиране извън промишлена среда

PROC19 Ръчни дейности, включващи контакт с ръка

Категория емисии, отделяни воколната среда

ERC10a / ERC11a Широко разпространена употреба на изделия с ниска степен на изпускане

Категория на изделие

AC0 Други

Приложение на веществото / на приготвянето

Дисперсна силикатна боя - Продукт за индустриално, занаятчийско или частно приложение за последваща обработка на строителни елементи. Всякакви други приложения не се препоръчват.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител/доставчик:

РЪОФИКС ЕООД

ул. Спартак 10

4490 гр. Септември

България

Тел. +359 (0)34 40 59 00

Факс +359 (0)34 40 59 39

office.septemvri@roefix.com

roefix.com

Даващо информация направление:

Отдел „Безопасност на продуктите“ (делнични дни: 8:00 - 16:00)

1.4 Телефонен номер при спешни случаи



Токсикологичен информационен център: +359 2 9154 233

Европейски номер за спешни повиквания: 112

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.1)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**2.1 Класифициране на веществото или сместа****Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Препаратът не е класифициран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

2.2 Елементи на етикета**Етикетирание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Отпада

Пиктограми за опасност

Отпада

Сигнална дума

Отпада

Предупреждения за опасност

Отпада

Допълнителни данни:

EUN211 Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

2.3 Други опасности

Няма налични други важни сведения.

Резултати от оценката на РВТ и vPvB

РВТ: неприложимо

vPvB: неприложимо

Определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**3.1 Химическа характеристика: Вещества**

При този продукт се касае за смес.

3.2 Смеси**Описание:**

Смес от дисперсия на свързващо вещество, пълнители и неопасни примеси

(Продължение на стр.3)

BG

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.2)

Опасни съставни вещества:

| | | |
|--|---|----------|
| CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Индекс номер:... 022-006-00-2 REACH: 01-2119489379-17 | Титанов диоксид (<1% частици $\leq 10\mu\text{m}$, Бележка 10) Вещество с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността | 5 - 10% |
| CAS: 1312-76-1 EINECS: 215-199-1 REACH: 01-2119456888-17 | Силициева киселина, калиева сол (M/M > 3,2) ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 специфични граници на концентрация: Skin Irrit. 2; H315: C $\geq 40\%$ Eye Irrit. 2; H319: C $\geq 40\%$ STOT SE 3; H335: C $\geq 75\%$ | 5 - 10% |
| CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4 REACH: ¹ | Силициев диоксид (фин прах) Състояща се от: 14808-60-7 Кварц (SiO ₂); 14464-46-1 Крystalлит; 15468-32-3 Тридимит ⚠ STOT RE 1, H372 специфични граници на концентрация: STOT RE 1; H372: C $\geq 10\%$ STOT RE 2; H373: 1% \leq C < 10% | 1 - 2,5% |

Други съдържащи се вещества (>20%):

| | | |
|--|--|----------|
| CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 REACH: ¹ | Води | 25 - 50% |
| CAS: 1317-65-3 EINECS: 215-279-6 REACH: ¹ | Варовик (Калциев карбонат) Състояща се от: 471-34-1 Калциев карбонат (> 90%); 16389-88-1 Калций/магнезий карбонат (0 - 10%); 14808-60-7 Кварц (SiO ₂) (0 - 10%); 37244-96-5 Фелдшпат (0 - 5%); 12001-26-2 Слюда - Калиев алуминиев силикат (0 - 5%) | 25 - 50% |

Допълнителни указания:

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

Бележка 10 (ЕС 2020/217): Класифицирането като канцероген при вдишване се прилага само за смеси под формата на прах, съдържащи 1 % или повече титанов диоксид, който е под формата на или включен в частици с аеродинамичен диаметър $\leq 10\mu\text{m}$.

¹ Не подлежи на регистрация в съответствие с ЕО 1907/2006 Приложение V (точка 7) или Статии 2.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**4.1 Описание на мерките за първа помощ**

Първа помощ

Общи указания:

За оказване на първа помощ не е необходимо специално защитно облекло. Оказващият първа помощ би трябвало да ограничи контакта с продукта.

След вдишване:

Извеждане засегнатия на чист въздух и поставяне да лежи спокойно. При оплаквания превеждане за лечение от лекар. При неправилно дишане или спиране на дишането изкуствено обдишване. При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично

(Продължение на стр.4)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.3)

легнало положение.

След контакт с кожата:

Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване. Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага. Облекло преди повторна употреба да се изпере. Обувките да се почистят преди повторна употреба. При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар.

След контакт с очите:

Да се разтъркват очите, защото чрез допълнително въздействие могат да възникнат сериозни увреждания на очите. По възможност отстранете контактните лещи и изплакнете окото под течаща вода с отворен клепач поне 20 минути. По възможност да се използва физиологичен разтвор (напр. 0,9% NaCl). Задължително да се направи консултация с медик или очен лекар.

След поглъщане:

Да не се предизвиква повръщане. Ако е в съзнание да се изплакне устата и да се пие вода. Да се консултира с доктор или токсикологичен информационен център.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Сиптомите и въздействията са описани в раздел 2 и 11.

Опасности:

Няма налични други важни сведения.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Ако се потърси лекар трябва да се представи този лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**5.1 Средства за гасене на пожар**

Сместта е горима в доставната си форма и в смесено състояние. Средствата за гасене и борбата с огъня трябва да са съгласувани с горенето наоколо.

Подходящи гасящи средства:

Сместта е горима в доставната си форма и в смесено състояние. Средствата за гасене и борбата с огъня трябва да са съгласувани с горенето наоколо.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Продуктът нито е експлозивен, нито е горим и не ускорява горенето на другите материали. Особена опасност от подхлъзване поради изтеклия/разсипания продукт.

5.3 Съвети за пожарникарите

Не са необходими специални мерки. Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, не бива да попада в канализацията. Остатъците след пожара и замърсената вода от гасенето следва да бъдат отстранени в съответствие с предписанията.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Да се спазват съветите за контрол на експозицията и да се прилагат лични предпазни средства (т. 8).

(Продължение на стр.5)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.4)

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини). Събраният материал да се отстрани съгласно предписанията.

6.4 Позоваване на други раздели

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

За информация за отстраняването виж глава 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

Предпазни мерки за безопасна работа. Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място. Да се избягва допир с очите и кожата. Да се носи лично предпазно облекло. Да има възможност за измиване/ вода за почистване на очите и кожата. Лица, които имат проблеми с кожни заболявания или други алергични реакции на кожата, не трябва да работят с продукта. По време на работа да не се консумират храни и напитки, да не се пуши и смърка тютюн.

Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:

Не са необходими специални мерки.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**Съхранение:****Изисквания към складовите помещения и резервоарите:**

Да не попада в ръцете на деца. Да се съхраняват на хладно и сухо място в добре затворени връзки/варели.

Указания при общо съхранение:

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Други данни относно условията в складовете:

Да се пази от замръзване. Да се пази от топлина и преки слънчеви лъчи.

Минимален срок на годност:

Срок на годност (+5°C до +25°C): Виж информацията върху опаковката.

Клас за съхранение: 12**7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**8.1 Параметри на контрол**

Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:

13463-67-7 Титанов диоксид (<1% частици ≤ 10µm, Бележка 10)

| | |
|---------|---|
| ГС (BG) | Пределни стойности 8 часа: 10,0 мг/м ³ |
|---------|---|

(Продължение на стр.6)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.5)

14808-60-7 Силициев диоксид (фин прах)

| | |
|------------|---|
| BOELV (EU) | Пределни стойности 8 часа: 0,1* мг/м ³ *respirable fraction |
|------------|---|

DNEL-стойности**13463-67-7 Титанов диоксид (<1% частици ≤ 10µm, Бележка 10)**

| | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Орално | Дълготрайно въздействие | 700 мг/кг bw/d (Потребител) |
| Инхалативно | Системна - Дълготрайно въздействие | 10 мг/м ³ (Работник) |

1312-76-1 Силициева киселина, калиева сол (M/M > 3,2)

| | | |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Орално | Дълготрайно въздействие | 0,74 мг/кг bw/d (потребител) |
| Дермално | Системна - Дълготрайно въздействие | 0,74 мг/кг bw/d (потребител) |
| | | 1,49 мг/кг bw/d (Работник) |
| Инхалативно | Системна - Дълготрайно въздействие | 1,38 мг/м ³ (потребител) |
| | | 5,61 мг/м ³ (Работник) |

PNEC-стойности**13463-67-7 Титанов диоксид (<1% частици ≤ 10µm, Бележка 10)**

| | |
|-------------------------|---------------|
| Сладка вода | 0,127 мг/л |
| Морска вода | 1 мг/л |
| Под | > 100 мг/кг |
| Седименти (Сладка вода) | > 1.000 мг/кг |
| Седименти (Морска вода) | 100 мг/кг |
| Пречиствателна станция | 100 мг/л |

1312-76-1 Силициева киселина, калиева сол (M/M > 3,2)

| | |
|-------------------------|---|
| Сладка вода | 7,5 мг/л (няма спецификация) |
| Морска вода | 1 мг/л (няма спецификация) |
| Под | мг/кг (няма спецификация) no hazard identified |
| Седименти (Сладка вода) | мг/кг (няма спецификация) no hazard identified |
| Седименти (Морска вода) | мг/кг (няма спецификация) no hazard identified |
| Пречиствателна станция | 348 мг/л (няма спецификация) |

Съставни части със свързани с биологични гранични стойности:

Отпада

Допълнителни гранични стойности на експозицията при възможни опасности при преработването/употребата:**14808-60-7 Силициев диоксид (фин прах)**

| | |
|------------|---|
| BOELV (EU) | Пределни стойности 8 часа: 0,1* мг/м ³ *respirable fraction |
|------------|---|

Допълнителни указания:

Като основа служиха валидните при съставянето листи.

(Продължение на стр.7)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.6)

8.2 Контрол на експозицията**8.2.1. Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства****Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи. Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и преди повторна употреба щателно да се почисти. Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват. Да се избягва допир с очите и кожата. По време на работа да не се консумират храни и напитки, да не се пуши и смърка тютюн. Превантивна защита на кожата със защитен мехлем. На работното място да се предвиди възможност за измиване.

Защита на дихателните пътища:

Респираторна маска само при образуване на аерозол или мъгла (тип FFP2 съгл. EN 149)

Защита на ръцете:

Защитни ръкавици срещу химични продукти съгласно EN ISO 374

Материалът на ръкавицата трябва да е непроницаем и устойчив срещу продукта. Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта. Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията. Защитните ръкавици да се проверяват преди всяка употреба за изправност. Препоръчва се превантивна защита на кожата чрез използване на средства за защита на кожата. За избягване на кожни проблеми носенето на ръкавици следва да се сведе до необходимия минимум.

Материал за ръкавици:

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

Време за проникване на материала за ръкавици:

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

За продължителен контакт са подходящи ръкавици, произведени от следните материали:

Полихлоропрен (дебелина на материала $\geq 0,5$ mm; време на пробив ≥ 480 мин.)
Нитрилен каучук (дебелина на материала $\geq 0,35$ mm; време на пробив ≥ 480 мин.)
Бутилов каучук (дебелина на материала $\geq 0,5$ mm; време на пробив ≥ 480 мин.)
Флуорокаустер (дебелина на материала $\geq 0,4$ mm; време на пробив ≥ 480 мин.)
Неопрен (дебелина на материала $\geq 0,5$ mm; време на пробив ≥ 480 мин.)

Не са подходящи ръкавици, произведени от следните материали:

Непроницаеми за течности ръкавици, изработени от плат, кожа или подобни материали.

(Продължение на стр.8)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.7)

Защита на очите/лицето:

При възможност за пръски да се използват плътни очила съгл. EN 166.

Защита на тялото:

Защитно работно облекло.

Мерки за управление на риска:

Нужен е инструктаж на служителя за правилната употреба на личните предпазни средства, за да се осигури необходимата ефективност.

8.2.2. Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения

Няма други данни, виж точка 7.

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Да не се оставят в околната среда. Остатъчните количества да се употребят или да се изхвърлят на сметище.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства****Общи данни**

| | |
|---|---------------------------------|
| Агрегатно състояние | Течно |
| Външен вид: | |
| Форма: | Течно |
| Цвят | Различно, според оцветяването |
| Мирис: | Мек |
| Граница на мириса: | Не се отнасят до безопасността |
| pH при 20 °C | 9 - 11 |
| Промяна на състоянието | |
| Точка на топене/точка на замръзване: | ~ 0 °C (ISO 3016) |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене | 100 °C |
| Запалимост | Веществото не е запалимо. |
| Пламна температура | Неприложимо |
| Температура на разлагане: | > 825°C в CaO и CO ₂ |
| Оксидиращи свойства: | Няма |
| Експлозивни свойства: | Продуктът не е взривоопасен. |
| Температура на възпламеняване: | Продуктът не е самозапалим. |
| Налягане на парите при 20 °C: | 23 гаПа |
| Плътност и/или относителна плътност | |
| Плътност при 20 °C: | 1,6 - 1,8 г/см ³ |
| Размера на частиците: | |
| Вискозитет: | |
| динамичен при 20 °C: | > 1.000 mPas (DIN 53019) |

(Продължение на стр.9)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.8)

Разтворимост

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Вода: | Напълно смесимо |
| Съдържание на твърдо вещество: | 60 - 64 % |
| VOC без вода (EO): | 0,00 г/л |
| VOC с вода (EO): | 0,00 г/л |
| VOC с вода (EO): | 0,000 % |

9.2 Друга информация**Информация във връзка с класовете на физична опасност**

| | |
|--|--------|
| Експлозивни | Отпада |
| Запалими газове | Отпада |
| Аерозоли | Отпада |
| Оксидиращи газове | Отпада |
| Газове под налягане | Отпада |
| Запалими течности | Отпада |
| Запалими твърди вещества | Отпада |
| Самоактивирани се вещества и смеси | Отпада |
| Пирофорни течности | Отпада |
| Пирофорни твърди вещества | Отпада |
| Самонагриващи се вещества и смеси | Отпада |
| Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода | Отпада |
| Оксидиращи течности | Отпада |
| Оксидиращи твърди вещества | Отпада |
| Органични пероксиди | Отпада |
| Вещества или смеси, корозивни за метали | Отпада |
| Десенсибилизиращи експлозивни | Отпада |

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**10.1 Реакционна способност**

Не са известни опасни реакции.

10.2 Химична стабилност

Продуктът е стабилен, докато се съхранява надлежно и на сухо.

Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:

Няма разлагане при използване по предназначение

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Няма налични други важни сведения.

10.5 Несъвместими материали

Няма налични други важни сведения.

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не са известни опасни продукти на разпадането.

Минимален срок на годност:

Срок на годност (+5°C до +25°C): Виж информацията върху опаковката.

(Продължение на стр.10)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.9)

Други данни:

Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа на свойствата на отделните компоненти.

Остра токсичност:

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**1317-65-3 Варовик (Калциев карбонат)**Орално LD₅₀ 6.450 мг/кг (Плъх) (RTECS Data)**13463-67-7 Титанов диоксид (<1% частици ≤ 10µm, Бележка 10)**Орално LD₅₀ > 5.000 мг/кг (Плъх) (OECD 425)

Carcinogenicity (Мишка) (ECHA Registration dossier)

no effects observed

Дермално LD₅₀ > 5.000 мг/кг (Зайче)**1312-76-1 Силициева киселина, калиева сол (M/M > 3,2)**Орално LD₅₀ > 5.000 мг/кг (Плъх)Дермално LD₅₀ > 5.000 мг/кг (Плъх)**14808-60-7 Силициев диоксид (фин прах)**Орално LD₅₀ > 5.000 мг/кг (Плъх)Дермално LD₅₀ > 5.000 мг/кг (Плъх)**Други данни (за експерименталната токсикология):****13463-67-7 Титанов диоксид (<1% частици ≤ 10µm, Бележка 10)**Орално OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity) (Плъх)
no effects observedДразнене на кожата OECD 404 (skin) (Зайче)
not corrosiveДразнене на очите OECD 405 (eye) (Зайче)
not irritantСенсибилизация OECD 429 (LLNA) (Мишка)
not sensitizingOECD 421 (Reproduction screening test) (Плъх)
no effects observed**1312-76-1 Силициева киселина, калиева сол (M/M > 3,2)**Дразнене на кожата OECD 404 (skin) (Зайче)
slightly irritatingДразнене на очите OECD 405 (eye) (Зайче)
not irritantСенсибилизация OECD 406 (sensitization) (Морски свинчета)
not sensitizing

(Продължение на стр.11)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.10)

14808-60-7 Силициев диоксид (фин прах)

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Дразнене на кожата | OECD 404 (skin) | (Зайче) not irritant |
| Дразнене на очите | OECD 405 (eye) | (Зайче) not irritant |
| Сенсибилизация | OECD 429 (LLNA) | (Мишка) not sensitizing |

На кожата:

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

На окото:

При чувствителни хора може да причини дразнене на очите.

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сенсибилизация:

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки:

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност:

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване:

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Практически опит

Няма налични други важни сведения.

Общи забележки

Няма налични други важни сведения.

11.2 Информация за други опасности**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1 Токсичност**

Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа на свойствата на отделните компоненти.

Акватична токсичност:**1317-65-3 Варовик (Калциев карбонат)**

| | |
|-------------------------|--|
| LC ₅₀ (96ч.) | > 100 мг/л (Дъговидна пъстърва - <i>oncorhynchus mykiss</i>) (OECD 203) |
| LC ₅₀ (48ч.) | > 100 мг/л (Водна бълха - <i>daphnia magna</i>) (OECD 202) |

(Продължение на стр.12)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.11)

| | |
|---|--|
| EC ₅₀ | > 14 мг/л (Алги - desmodesmus subspicatus) (OECD 201) > 1.000 мг/л (Активирана утайка от отпадна вода) (OECD 209) |
| 13463-67-7 Титанов диоксид (<1% частици ≤ 10µm, Бележка 10) | |
| LC ₅₀ (48ч.) | 5,5 мг/л (Водна бълха - daphnia magna) |
| LC ₅₀ (96ч. Морска вода) | > 10.000 мг/л (Риба) |
| LC ₅₀ (96ч. Сладка вода) (статично) | > 100 мг/л (Carrasius auratus) (OECD 203) |
| EC ₅₀ (48ч.) | > 1.000 мг/л (Водна бълха - daphnia magna) (ASTM Standard E729) |
| EC ₅₀ (72ч.) | 5,83 мг/л (Алги - pseudokirchneriella subcapitata) |
| EC ₅₀ (3ч.) | > 1.000 мг/л (Организми в активна тина) (OECD 209) |
| EC ₅₀ (7d) | > 100 мг/л (Lemna minor) (OECD 221) |
| NOEC (48ч.) | 1 мг/л (Водна бълха - daphnia magna) |
| NOEC (21d) | > 10 мг/кг (Водна бълха - daphnia magna) (OECD 202) |
| NOEC (28d) (статично) | > 100 мг/л (Chironomus riparius) (OECD 219) Soil |
| NOEC (32d) | > 1 мг/л (Scenedesmus quadricauda) |
| NOEC (8d) | > 1.000 мг/л (Риба зебра - danio rerio) (OECD 212) |
| 1312-76-1 Силициева киселина, калиева сол (M/M > 3,2) | |
| LC ₅₀ (48ч.) | > 146 мг/л (Мъздруга риба - leuciscus idus) |
| EC ₅₀ | > 146 мг/л (Водна бълха - daphnia) |
| EC ₀ | > 348 мг/л (Бактерии - pseudomonas putidas) |
| EC ₅₀ (72ч.) | 207 мг/л /biomass (Алги - scenedesmus subspicatus) |

12.2 Устойчивост и разградимост

Една част от компонентите се разлага биологично.

12.3 Биоакмулираща способност

Няма налични други важни сведения.

12.4 Преносимост в почвата

Няма налични други важни сведения.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**PBT:** неприложимо**vPvB:** неприложимо**12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.

12.7 Други неблагоприятни ефекти**Литература**

Няма налични други важни сведения.

Екотоксични въздействия:

Няма налични други важни сведения.

Поведение в пречиствателни станции:

Няма налични други важни сведения.

(Продължение на стр.13)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024


Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.12)

Други екологични указания:**Общи указания:**

Клас на замърсяване на водите 1 (Собствена класификация): слабо замърсяващо водите
Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**13.1 Методи за третиране на отпадъци****Препоръка:**

Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Европейски каталог на отпадъците

| | |
|----------|--|
| 08 01 12 | Отпадъчни бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки |
| HP5 | Специфична токсичност за определени органи (STOT) /Опасност при вдишване |

08 01 12 за остатъчни количества от неизползвания продукт

15 01 02 за изпразнени опаковки

13.2 Непочистени опаковки**Препоръка:**

Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

За рециклиране да се предават само изпразнени от остатъци опаковки.

Препоръчвано почистващо средство:

Вода, евентуално с добавка на почистващи препарати.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Отпада

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADR, ADN, IMDG, IATA

Отпада

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR, ADN, IMDG, IATA

клас

Отпада

14.4 Опаковъчна група

ADR, IMDG, IATA

Отпада

(Продължение на стр.14)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.13)

14.5 Опасности за околната среда**Морски замърсител:** Не**14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**

неприложимо

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

неприложимо

UN "Model regulation":

Отпада

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****Директива (ЕС) 2012/18****Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I :**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества.

Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148**Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества.

Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества.

Биоцид активно вещество (528/2012/ЕГ):

Информация въз основа на рецепта и информация за суровините от веригата на доставки.

1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он

< 0,0015%

3-Йодо-2-пропинил бутилкарбамат

< 0,0015%

2-Метил-2H-изотиазол-3-он

< 0,00015%

Класификация съгл. 2004/42/ЕО:

IIA(B) 40 - продуктът съдържа < 40 г/л летливи органични съединения (виж глава 9)

Клас на замърсяване на водата:

Клас на замърсяване на водите 1 (Собствена класификация): Слабо замърсяващо водите

Други разпоредби, ограничения и Забранителни разпоредби:

· Регулиране (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕО на Съвета и директиви 91/155/ЕО, 93/67/ЕО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

· Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетването и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент

(Продължение на стр.15)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.14)

(ЕО) № 1907/2006

· Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация**Причини за промени:**

* Данни, променени спрямо предишната версия.

Съществени утайки:

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H372 Причинява увреждане на органите.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Съвети за инструкции:

Не са необходими допълнителни обучения за предоставяне на допълнителни указания при работата с опасни вещества., извън изложените.

Издаващо листа с данни направление:

Отдел „Безопасност на продуктите“ (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

Партньор за контакти:

Dr. Klaus Ritter

Дата на предишна версия: 29.01.2021**Номер на предишната версия :** 62**Съкращения и акроними:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/Germany)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPvB: very persistent, bioaccumulative properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2

Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2

STOT RE 1: Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) – Категория 1

(Продължение на стр.16)

Дата на отпечатване: 11.02.2024

Преработено на: 06.02.2024

Номер на версията 63 (замества версия 62)

RÖFIX PE 225 RENO 1K

(Продължение от стр.15)

Повече информация:

Данните в този информационен лист за безопасност описват изискванията за безопасност на нашия продукт и са базирани на сегашния ни опит. Те не предоставят гаранция за свойствата на продукта. Актуалните закони, регламенти и норми, включително и неупоменатите в този лист и тяхното съблюдаване е лична отговорност на получателите на нашия продукт.

BG