



RÖFIX Trass

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Brezcementen, rahel hidravlični dodatek za omete in malte. Posebej priporočljiv za vzdrževanje zgodovinsko zaščitene objekto.
Kot dodatek k betonu in malti za zmanjševanje „cvetenja zidu“ in izboljšano obdelovalnost.
Fino mleta moka iz naravnega tufa – suevita po standardu ÖNORM B 3323.
Enakomeren razvoj trdnosti ter dobre obdelovalne lastnosti.
Za polaganje in podlaganje pri kamnitih ploščah, betonskih ploščah ipd. Z RÖFIX naravnim tufom (vezivo za RÖFIX proizvode na osnovi tufa in apna: RÖFIX 691, RÖFIX 692 itn.) je mogoče izdelati omete in malte, ki so po svoji sestavi popolnoma enaki zgodovinskim ometom in maltam.
Za varčno rabo ali pri velikopovršinskih obnovitvenih delih priporočamo gotove izdelke RÖFIX ali polgotove mešanice iz sestavljenih sistemov RÖFIX, ki so namenjeni posebej za spomeniško zaščitene objekte.

Lastnosti materiala:

- Naravna, ekološka surovina
- Odlična obdelovalnost
- Visoka paroprepustnost

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000154777
NAV-Art. Nr.:	118762
Način pakiranja	
Enota na paleto	40 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Izkoristek/poraba	odvisno od zmesi ometa/malte
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine.
Nasipna gostota (B3345)	pribl. 900 kg/m ³
Pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitene pred vlago.
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C

Osnova materiala:

- Tras

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30 °C.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Pri pravilnem skladiščenju neomejen rok uporabe.



RÖFIX Trass

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!