



RÖFIX BAP 45

Pločevinasti priključni profil

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Vodotesni zaključni profil za vodotesno povezavo med profilom in ometom (npr. zaključek podzidka, stropni zaključek, itd.). Posebej primeren za naknadno vgrajevanje jeklenih profilov, katerih ni mogoče vgraditi izza izolacijskih plošč.

Lastnosti materiala:

- Koefficient rastezanja se lahko primerja z naslednjimi materiali.
- Dober oprijem ometa
- Mehansko ločevanje možno
- Hitro, varčno obdelovanje

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148300
NAV-Art. Nr.:	141254
Način pakiranja	
Enota na paleto	25 Kos/EN
Enota na paleto	50 tm/EN
Dolžina	200 cm
Barva	bela
Trakovi mreže	13,5 cm
Temperatura podlage	> 5 °C

Osnova materiala: • Plastični profil z lepljeno tekstilno stekleno mrežo.

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Obdelava: Vogalnike s škarajami režemo na željeno dolžino. Krake profilov pritisnemo drug proti drugemu, PVC-zanko iz traku za fuge potisnemo v fugo in vložimo profil v pripravljen armirni omet. Vložimo ga tako, da presežna vezica gleda navzgor ter ga zagladimo.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Profili se dobavljajo v kartonih. Hranimo jih obvezno plosko zložene na stabilni in ravni podlagi. Nujna je zaščita pred vlago, mokroto in hudo vročino. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.



RÖFIX BAP 45

Pločevinasti priključni profil

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.