



RÖFIX StoneEtics® 50

s klinkerom

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruuga.

Područja primjene:

RÖFIX StoneEtics® 50 s klinkerom je provjereni sistem koji kombinira prikladnu toplinsku izolaciju fasadnih površina s različitim nijansama i oblicima klinker pločica uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje na podlogu od 50 kg/m². Mogućnosti primjene različitih izolacijskih materijala u sistemu StoneEtics iznimno su velike. U njega se, između ostalih, mogu ugraditi EPS ploče, izolacijske ploče od plutu ili mineralne vune do maksimalne debljine ploča 300 mm. Mehaničko pričvršćivanje s RÖFIX ROCKET teleskopskim uronjivim pričvršnicama je obavezno, bez obzira na podskupinu zgrada. Armira se istim materijalom kojim se lijepi izolacijske ploče uz obavezno korištenje RÖFIX P100 mrežice za armiranje. U sistemu RÖFIX StoneEtics® 50 s keramikom nema potrebe za dodatnim (dvostrukim) armiranjem. Sistem je upotpunjen ljepilom za izolacijske ploče vlastite proizvodnje RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 i masom za fugiranje RÖFIX AJ 690. RÖFIX StoneEtics može se ugrađivati na masivnim podlogama od cigle ili betona i u starogradnji na svim prionjivim i nosivim masivnim podlogama.

Svojstva:

- optimalna izolaciona svojstva
- Izvrsna obradivost
- ne sadrži HFCKW i HFKW