



ELAST-FASSADENFARBE 007

Akriliniai fasadiniai dažai įtrūkimams

Savybės:

- Ypač elastingas
- Perdengia ir sutvirtina įtrūkimus
- Atsparus šalčiui ir drėgmei
- Gerai sukimbanti su pagrindu
- Ypač laidus garams
- Atsparūs UV spindulių poveikiui

Naudojimas:**Techniniai duomenys:**

Prekės kodas	5907418016126
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	15 l/vnt.
Vienetai paletėje	33 vnt./pal.
Spalva	Pigmentuojamas
Sąnaudos	ca. 0,225 l/m ²

Kiti techniniai duomenys: Tankis: ca. 1,40 g/cm³

Laidus vandens garams:

Vandens garų pralaidumo koeficientas:

Sudėtis:

- Speciali vandeninė akrilo polimero dispersija
- Modifikuojantys priedai
- Pigmentai

Pagrindo paruošimas:

Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311

Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311

Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Naudojimo sąlygos:

Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebirus bei vienalytis.

Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanės.

Sandėliavimas:

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.