



## RÖFIX StoneEtics® 50 с мозайка

Топлоизолационна система

---

**Правни и технически указания:**

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

---

**Области на приложение:**

Повече възможности за оформление върху традиционни топлоизолационни комбинирани системи. StoneEtics позволява полагането на облицовки с мозайка с тегло на системата до 50 kg/m<sup>2</sup> върху EPS, минерална вата, PUR и изолационни материали от корк, до максимална дебелина на изолацията от 300 mm.

Лесно лепене и армиране с RÖFIX Unistar LIGHT и RÖFIX P100 мрежа, механично фиксиране с RÖFIX ROCKET телескопичен дюбел с винт, без допълнително армиране с мрежа за тежки натоварвания.

Гарантираната система се допълва от специално разработено лепило за плочи RÖFIX AG 686 MOSAIK и фугираща смес RÖFIX AG 686.

RÖFIX StoneEtics може да се използва върху масивни основи от тухли или бетон, както и върху стари сгради с товароносиими, масивни основи.

---

**Свойства:**

- Оптимални изолационни свойства
- Отлична обработваемост
- Без HFCKW и HFKW