



RÖFIX Rotolo per isolamento acustico sotto pavimento

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

RÖFIX Rotolo per isolamento acustico sotto pavimento viene impiegato prevalentemente per solai intermedi di piano sopra locali aventi lo stesso tipo di riscaldamento, con funzione di isolamento termico e acustico anticalpestio. Inoltre esso è idoneo anche per il fissaggio di tubi di riscaldamento con clip a infissione.

Caratteristiche:

- posa rapida
- Esente da FCC e CFC
- magnetico

Lavorazione:

| Dati tecnici | | | |
|---|---|------------|------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000153074 | 2000153075 | 2000153076 |
| NAV-Art. Nr.: | 120892 | 120893 | 120894 |
| INFO | 23/20 | 28/25 | 33/30 |
| Imballaggio | | | |
| Unità per bancale | 10 m ² /cf. | | |
| Quantità per unità | 10 ml./cf. | | |
| Lunghezza | 1.000 cm | | |
| Larghezza | 100 cm | | |
| Altezza | 2 cm | 2,5 cm | 3 cm |
| Spessore | 2 cm | 2,5 cm | 3 cm |
| Indicazione di consumo | I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. | | |
| Permeabilità al vapore μ | ca. 250.000 | | |
| Conducibilità termica $\lambda_{10, dry}$ | 0,045 W/mK | | |
| Rigidità dinamica | ≤ 30 MN/m ³ | | |
| Miglioramento isolamento acustico anticalpestio | 26 - 29 dB | | |
| Temperatura del supporto | > 5 °C | | |
| Reazione al fuoco | E (EN13501-1) | | |

Condizioni di lavorazione:

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Lavorazione:


Il rotolo per isolamento acustico sotto pavimento va srotolato sul supporto precedentemente pulito e incollato ad esso col nastro adesivo. Sul telo è stampato un reticolo per permettere di tagliare il rotolo facilmente e di montare i tubi di riscaldamento in modo rapido.

Considerazioni su pericoli:

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio:

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.



RÖFIX Rotolo per isolamento acustico sotto pavimento

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.