

EPS 031 take-it ALPIN® RELAX 17

Pannelli in polistirolo espanso

Impiego: Parte del sistema FIXITherm.eps. Per un isolamento termico razionale e compatto delle facciate in edifici nuovi e vecchi.
Particolarmente adatto per grandi spessori di isolamento e per l'incollaggio a macchina.

Caratteristiche:

- Pregiata isolazione termica
- Il rivestimento bianco applicato su un lato riduce il riscaldamento della superficie
- Struttura a cialda sul retro del pannello per un'eccellente adesione al sottofondo


Lavorazione:



Dati tecnici					
Cod. art.	2000144264	2000144313	2000144314	2000144315	2000144316
Imballaggio					
Unità per bancale	5 pz./cf	4 pz./cf	3 pz./cf	3 pz./cf	2 pz./cf
Quantità per unità	2,5 m ² /cf.	2 m ² /cf.	1,5 m ² /cf.	1,5 m ² /cf.	1 m ² /cf.
Spessore isolante	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Lunghezza	100 cm				
Larghezza	50 cm				
Conduttività termica λ_D	0,031 W/mK				
Cod. art.	2000144317	2000144318	2000144319	2000144320	2000144321
Imballaggio					
Unità per bancale	2 pz./cf	2 pz./cf	2 pz./cf	1 pz./cf	1 pz./cf
Quantità per unità	1 m ² /cf.	1 m ² /cf.	1 m ² /cf.	0,5 m ² /cf.	0,5 m ² /cf.
Spessore isolante	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
Lunghezza	100 cm				
Larghezza	50 cm				
Conduttività termica λ_D	0,031 W/mK				
Cod. art.	2000144323				
Imballaggio					
Unità per bancale	1 pz./cf				
Quantità per unità	0,5 m ² /cf.				
Spessore isolante	300 mm				
Lunghezza	100 cm				
Larghezza	50 cm				
Conduttività termica λ_D	0,031 W/mK				


Composizione:

- I pannelli FIXITherm.eps take-it ALPIN RELAX sono costituiti da una schiuma rigida di polistirene espanso grigio arricchita con grafite termoriflettente e stampata con vapore acqueo e da uno strato superiore in EPS bianco.
- Il lato superiore è costituito da uno strato di EPS bianco, saldato in modo omogeneo. La struttura della superficie di incollaggio è dentellata.
- Scanalatura sulla superficie per evitare la formazione di cuscinetti.



EPS 031 take-it ALPIN® RELAX 17

Pannelli in polistirolo espanso

Generalità:	Osservare le regole generali della costruzione, le rispettive schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata», il manuale «FIXITherm Sistema di isolamento termico esterno SITE» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.
Lavorazione:	<p>La colla viene applicata a mano o a macchina in strisce sui bordi e in una traversa centrale sul pannello o a macchina in serpenti di colla sulla parete.</p> <p>I pannelli sono posati in superficie e negli angoli in modo sfalsato. I pannelli devono essere incollati saldamente.</p> <p>Prima di applicare l'intonaco, i giunti aperti dei pannelli devono essere chiusi con cunei di schiuma rigida XPS o EPS (35 kg/m³) e la superficie deve essere levigata.</p> <p>Come intonaco di fondo con inserimento di rete d'armatura Fixit 7x7, applicare uno spessore di 4 a 5 mm di Fixit 433 Intonaco Combi leggero, Fixit 435 Intonaco di fondo Combi leggero EPS o Fixit 439 Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera.</p> <p>Altri intonaci di fondo con inserimento di rete d'armatura: Fixit 465 Intonaco di uguagliamento (sintetico) e Fixit 446 evo Intonaco di fondo per sistema senza biocida.</p>
Trattamento ulteriore:	Le superfici non intonacate e non protette non devono essere lasciate esposte alle intemperie per lunghi periodi.
Stoccaggio:	In locali asciutti, riparati dai raggi solari, possono essere conservati senza scadenza.
Certificati:	
Osservazioni particolari:	Le schede tecniche in vigore e le raccomandazioni per l'applicazione di collanti, intonaci e rivestimenti e le informazioni tecniche «FIXITherm Sistema di isolamento termico esterno SITE» devono essere osservate.
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.