



# SEPTOBUD 1008

Biozid

**Anwendungsbereiche:** Das Mittel ist für die Bekämpfung von Mikroorganismen (Algen, Algen, Schimmelpilze) an Fassaden, Pflastern usw. bestimmt.  
Es wird auch zum Reinigen, Desinfizieren von Wänden, Dächern, Produktionsanlagen aus rostfreiem Stahl, sanitären Einrichtungen usw. verwendet.  
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

**Eigenschaften:**

- Einfach anzuwenden
- Wirksam

**Verarbeitung:**



Technische Daten:		
Art.-Nr.	692473	951767
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	1 l	5 l
Einheit pro Palette	12 Stk./Ktn.	120 Stk./Pal.
Farbe	Farblos	
Dichte	ca. 1 g/cm <sup>3</sup>	
Verbrauch	0,1 l/m <sup>2</sup>	
pH-Wert	ca. 5,5	

**Produkt ist Konform mit:**

- Erlaubnis Nummer: 5854/14.zuw.2016 erteilt 23.11.2016 durch Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

**Materialbasis:**

- Wasser
- Wirkstoffe: Didecyldimethylammoniumchlorid, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
- Zusatzstoffe

**Zubereitung:** Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.  
Kein Wasser oder andere Mittel, z. B. Farbstoffe oder Tenside, zugeben. Nicht mit trockenen und feuchten bauchemischen Produkten mischen. Vor Abschwemmung durch Niederschlag schützen.

**Verarbeitung:** Das Präparat mit einem Pinsel, einer Rolle, einem Schwamm oder durch Sprühen auf die infizierte Oberfläche auftragen. 24 Stunden einwirken lassen, um Mikroorganismen zu inaktivieren, und dann abwaschen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger.  
Wetter mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, aber ohne Regen (Regen wird die Zubereitung wegspülen) fördert die Aktivität der Zubereitungsbestandteile.  
Bei der Desinfektion von rostfreien Chemietanks und Produktionssystemen die Oberfläche gründlich abspülen und 24 Stunden trocknen lassen. Das Gerät nach dieser Zeit gründlich ausspülen.  
Deaktivierte Mikroorganismen auf Wänden und Dächern mit einer scharfen Bürste oder einem Wasserdruckgerät entfernen. Zur vollständigen Beseitigung der biologischen Aggression wird eine erneute Anwendung empfohlen. Nach dem erneuten Auftragen mindestens 24 Stunden warten. Erst nach dieser Zeit können Grundierung, Farbe und Putz aufgetragen werden. Die Mikroorganismen dürfen nicht vor dem Auftragen des Präparats entfernt werden, da dies zu einer

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Material-, Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken oder über +25 °C steigen.

**Hinweise:** Geben Sie das Mittel nicht zu Farben, Grundierungen usw.



**KREISEL®**

## SEPTOBUD 1008

Biozid

---

**Lagerung:**

Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, in dicht verschlossener Verpackung bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagerfähig. Für Kinder unzugänglich, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, fern von Wärmequellen und offenem Feuer lagern. Das Produkt kann mit jedem Transportmittel bei einer Temperatur über +5 °C transportiert werden. Das Produkt unterliegt nicht den ADR-Bestimmungen.

---

**Allgemeine Hinweise:**

Das Präparat zur Bekämpfung von Schimmelpilzen ist gesundheitsschädlich. Bei der Verwendung Augen und Haut schützen. Von Kindern fernhalten. Die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und das Produktsicherheitsdatenblatt beachten