

ROFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:


Tiplla goditëse me gozhdë plastike, e përforcuar me fibra për beton, për tulla të plota dhe me vrimë *për mekanizëm. Për fiksimin e pllakave izoluese. (*Kujdes: respektoni normat kombëtare)
Tiplla goditëse me gozhdë metalike, e përforcuar me fibra për beton, për tulla të plota dhe me vrimë *për mekanizëm. Për fiksimin e pllakave izoluese. (*Kujdes: respektoni normat kombëtare)
Për montimin sipërfaqësor të të gjitha llojeve të cilesive të materjaleve izoluese në zonat e sistemit të lidhjeve me izolim termik.

Karakteristikat:

- Presion shtypjeje i vazhdueshëm
- Përpunim i shpejtë ekonomik

Përpunimi:



Të dhëna teknike					
SAP-Art. Nr.:	2000569361	2000569362	2000569363	2000569364	2000569365
NAV-Art. Nr.:	145276	145277	145278	145279	145280
Lloji i paketimit					
Njesi për paletë	6.000 Copë/Pal.	5.400 Copë/Pal.	3.600 Copë/Pal.	3.600 Copë/Pal.	3.000 Copë/Pal.
Sasi për njësi	200 Copë/Nj.	200 Copë/Nj.	200 Copë/Nj.	200 Copë/Nj.	100 Copë/Nj.
Gjatësia	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm
Ngjyra	E bardhë				
Udhëzime për përdorimin	Vlerat e konsumit janë vlera normative dhe varen nga materiali izolues i përdorur dhe nga vendodhja dhe lartësia e ndërtesës. Trashësitë izoluese të dhëna i referohen ndërtesave të reja (Toleranca = 10 mm trashësi ngjites). Në ndërtesa të vjetra duhet të logariten edhe shtresat e vjetra të suvase.				
Përcjellshmëria termike	< 0 W/mK				
Kategoria e shfrytëzimit	A (Beton) Tullë e plotë Tullë me vrima				
Thellësia e ankorimit	25 mm				
Diametri i pllakës	60 mm				
Leja	ETA-14/0130 (ETAG 014)				
Temperatura e bazamentit	> 5 °C				

Baza e materialit:

- Pjatë tiplle e bërë prej poliamide.

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Përpunimi:

Montimi „siperfaqësor“: Kunjat e goditjes ngulini me cekicin (Nr i Art. 21803) për sisteme lidhje me izolim termik në material izolues.

Këshilla në rast reziaku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skemat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skema.

Magazini:

Magazinojeni në vende të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).
E mbyllur, e magazinueshme pa kufi.



ROFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.