

HASIT CALSOLAN® TOP



19
 HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising
Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu
 423148
 Prohlášení je možné stáhnout na www.hasit.cz
 EN 998-1:2016
 Sanační malta (R) dle EN 998-1
 Sanační malta (R) pro vnější/vnitřní omítku pro zdi, stropy, pilíře a příčky.

| | |
|---|--|
| Reakce na oheň | A1 |
| Absorpce vody | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 h |
| Pronikání vody po testování absorpce vody | $\leq 5 \text{ mm}$ |
| Koeficient propustnosti vodních par μ | ≤ 15 |
| Přídržnost | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – Při porušení A,B nebo C |
| Tepelná vodivost λ_D | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/mK}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/mK}$ für P=90% |
| Trvanlivost | NPD |
| Uvolňování nebezpečných látek | NPD |