

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX Poly LIGHT

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
418318

Vrsta proizvoda
Standardni mort LW

Namjeravana upotreba
Standardni mort za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sistem 4

Prijavljeno tijelo
1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje

Komponente termo-izolacionog sistema:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS toplinsko-izolacijski sustav
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP termo-izolacioni sistem s mineralnom vunom
DOP 7073: RÖFIX SPEED termo-izolacioni sistem s lamelama od mineralne vune

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1-d0	EN 998-1
Vodoupojnost	W 2	
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	≥ 0,08 N/mm ² na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90% (Tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more stylized and appears to be "J. P. ...". The signature on the right is more legible and appears to be "M. ...".

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis