

# Leistungserklärung (DOP)

#### **Produktname**

**RÖFIX AG 656 MK RAPID** 

# Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 92606

### **Produkttyp**

Fliesenmörtel (C2 FT)

## Verwendungszweck

Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen. Für keramische Platten und Fliesen für den Innen- und Aussenbereich.

#### Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

# System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 3

### Die notifizierte Stelle

KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker

hat die Typprüfung des Produktes aller Wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. P 9205a

#### Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 12004:2017+A1:2012
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD	
Verbundfestigkeit, als:		
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Tro- ckenlagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Dauerhaftigkeit, für:		
Dauerhaftigkeit, als Haft- festigkeit nach Wasserlage- rung	≥ 1,0 N/mm²	
Dauerhaftigkeit, als Haft- zugfestigkeit nach Warm- lagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Dauerhaftigkeit, als Haft- zugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm²	



Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung RÖFIX Italien: Dr. Wolfgang Brenner

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift

2/2