

**UNIBEST Sp. z o.o.****KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR 34/2017**

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** KR-1
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** KR-1
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Produkt przeznaczony do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawiłgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) podczas wykonywania powłokowych izolacji przeciwwodnych.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
Unibest Sp. z o.o., Unii Europejskiej 4, 86-050, Solec Kujawski;  
**Miejsce produkcji wyrobu :**  
Unibest Sp. z o.o., Osiedle Rzemieślnicze 36, 85-758 Bydgoszcz
- 5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+
- 6. Krajowa specyfikacja techniczna:** AT-15-6678/2014 + Aneksy 1÷5  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej Warszawa  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej AC 020. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr. ITB – 0505/Z
- 7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Szerokość, mm: -części powleczonej -całkowita	(70÷300) ±5% (120÷400) ± 5%
Grubość całkowita, mm	0,65 ± 0,08
Masa powierzchniowa części powleczonej, g/m <sup>2</sup>	562 ± 80
Wytrzymałość na rozciąganie (części powleczonej), MPa: - w poprzek - wzdłuż	≥ 3,5 ≥ 9,0
Naprężenie przy zerwaniu (w poprzek części powleczonej) MPa	≥ 0,8
Wydłużenie względne, % : - przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym w poprzek części powleczonej, - przy zerwaniu w poprzek części powleczonej	≥ 100 ≥ 115

Wartość siły przy wydłużeniu, N:	
25 %	$\geq 12,0$
50 %	$\geq 15,0$
75 %	$\geq 20,0$
Wodoszczelność	$\geq 0,3$ MPa

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (a):

Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP  
Kierownik Zakładu

*inż. Maciej Kierzenkowski*

Solec Kujawski 02.01.2017