

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Unikalus produkto identifikavimo kodas

KREISEL PP DRY

Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris

16-1466

Naudojimo paskirtis arba paskirtys

Priedas, skirtas mišinių džiovimui ir stingimui pagreitinti, esant žemoms temperatūroms

Gamintojas

UAB „Kreisel Vilnius“, Metalo g. 6, LT-0219 Vilnius, Lietuva

Įgaliotas atstovas

Netaikoma.

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

Sistema 4

Darnusis standartas

Netaikoma.

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės savybės	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Tankis	~1000 g/l	
pH vertė	~6,5 (10% tirpalas)	
Sukibimas su EPS/MW/ betonu:	Susilpnėjimo nėra	ETAG 004:2013 ir spec. sąlygos: pagrindo temp. +3 °C, mišinio komponentų temp. +20 °C, išlaikymas: +3 °C -6 val., -5 °C - 12 val.

**Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.**

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Technologas Šarūnas Mačionis

Pareigos ir vardas, pavardė

Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, 2016-10-07

Išdavimo vieta ir data

(pasirašyta)

Parašas