

# Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**  
RÖFIX SismaCalce®

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**  
421155

**Produkttyp**  
Normalmauermörtel (G)

**Verwendungszweck**  
Normalmauermörtel

**Hersteller**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röhls

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**  
System 2+

**Die notifizierte Stelle**  
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle  
1139 - CPD - Partschins, IT  
ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	
Verbundfestigkeit - Haft-scherfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66$ W/mK für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	
Druckfestigkeit	M 10	
Chloridgehalt	< 0,1 %	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung Röfix Schweiz: Sennhauser Josef, Peter Pascal

---

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

---

Ort und Datum der Ausstellung

A handwritten signature in black ink, reading "Josef Peter / Sennhauser".

---

Unterschrift