



RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: RÖFIX Ivična izolaciona traka sa zavarenom folijskom vezicom. Za polaganje plivajućih estriha svih vrsta i sprečavanje prenosa buke koraka. Ivična izolaciona traka služi za odvajanje estriha od zida i ostalih građevinskih delova.

Karakteristike:

- Brza, jednostavna i racionalna ugradnja
- 100% bez HFCKW i HFKW
- Visoka elastičnost, izvanredna otpornost na pucanje, vodoneupojno

Ugradnja:



Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000568629	2000633793	2000633794
NAV šifra:	118168	122498	122591
Vrsta pakovanja			
Količina u jednom pakovanju	50 m/jed.		
Dužina	5.000 cm		
Širina	10 cm	12 cm	14 cm
Visina	1 cm		
Debljina	1 cm		
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.		
Temperatura podloge	> 5 °C		

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Ugradnja: Ivična izolaciona traka postavljena preko toplotne izolacije odn. izolacije od buke koraka učvršćuje je se spajalicom na vertikalne građevinske delove (iznad debljine estriha). Folija se lepi na barijeru protiv vlage da bi se sprečio prodor materijala za izradu estriha između ivične izolacione trake i toplotno-izolacionog materijala.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.