

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 696

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2266

Vrsta proizvoda

Standardni mort GP

Namjeravana uporaba

Standardni mort za žbukanje (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 4

Objavljena svojstva

| Bitne značajke                          | Svojstva  | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|---|----------------------------------|
| Reakcija na požar                       | A1  | EN 998-1                         |
| Vodoupojnost                            | W <sub>c</sub> 0  |                                  |
| Paropropusnost                          | 15/35 (tablična vrijednost)   |                                  |
| Prionjivost                             | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> na mjestu loma A, B ili C  |                                  |
| Koeficijent toplinske provodljivosti λD | λ <sub>10,suho,mat</sub> ≤ 0,61 W/(m K) za P=50%<br>λ <sub>10,suho,mat</sub> ≤ 0,66 W/(m K) za P=90%(tablična vrijednost) |                                  |
| Trajnost                                | NPD   |                                  |
| Opasne tvari                            | NPD   |                                  |

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja



Potpis