

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs
RÖFIX SismaDur 18

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs
421145

Tip produs
Mortar normal de tencuială (GP) și mortar normal de zidărie (G)

Utilizare
Mortar normal de tencuială (GP) pentru interior și exterior
Mortar normal de zidărie

Producător
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem de evaluare și control al performanței
Sistem 2+

Instituția notificată
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

a eliberat pe baza inspecției inițiale a fabricii și sistemului de control intern
certificarea conformității controlului intern al fabricii
1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT
1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT
1139 - CPR - 0040/06 Fontanafredda, IT
1139 - CPR - 00358/04 Prevalle, IT

și realizează monitorizarea continuă și evaluarea sistemului de control intern al fabricii conform sistemului 2+.

Performanța declarată

Cele mai importante caracteristici	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa A1	EN 998-2
Absorbție apă	< 2,0 kg/(m ² ·min0,5)	
Rezistența la smulgere	> 1,0 N/mm ²	
Conductivitate termică (valoare tabelată)		
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	
Rezistență la compresiune	M15	
Conținut cloruri	< 0,1 %	
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2021-02-02

Locul și data emiterii

Semnătura