

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX NHL2

Уникален идентификационен код на типа продукт
5908

Тип на продукта
Природна хидравлична вар - NHL 2

Предвидена употреба
Свързващо вещество за продукти или разтвори и прилагане в строителното инженерство

Производител
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490
Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 2+

Нотифицираният орган
GG-Cert Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk- und Mörtel e. V. - GG-Cert • Annastr. 67-71 • 50968 Köln
0785

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол и издаде сертификат за
съответствие на производствения контрол
0785-CPR-11043/13

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Свободна вар като $\text{Ca}(\text{OH})_2$	> 35 %	EN 459-1: 2010
Съдържание на SO_3	$\leq 2,0$ %	
Якост на натиск на 28 ден	2 до 7 МПа	
Остатък на сито с отвори 0,09 mm	≤ 15 %	
Остатък на сито с отвори 0,2 mm	$\leq 2,0$ %	
Свободна вода	$\leq 2,0$ %	
Обемопостоянство (алтернативен метод)	< 20 mm	
Дълбочина на проникване	10–50 mm	
Износоустойчивост	≤ 5 %	
Време на свързване начало	< 1 h	
Време на свързване край	≤ 40 h	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис