

HASIT AG 650 FLEX S1



13  
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,  
IČ: 14706776

**Číslo prohlášení a jedinečný identifikační kód typu produktu**

184275  
EN 12004 + A1 : 2012  
1020

Flexibilní lepidlo na obklady (C2TE S1)

Zlepšená deformovatelná cementová malta se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro obklady stěn, stropů i podlah ve vnitřním i vnějším prostředí.

Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po působení tepla	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po vystavení zmrazovacím cyklům	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 30 min.	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Příčná deformace	S1 >2,5 mm a <5 mm
Reakce na oheň	F
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku