



RÖFIX Fensterprofil

Alu SMALL

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Selbstklebendes, zweiteiliges Kunststoffprofil mit verschweißtem Armierungsgewebe und einer eingeklebten, geschlossenzelligen Rundschnur. Das Profil ist mit einem schlagregendichten PE-Dichtband sowie einer flexiblen Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien für Fenster (Türen) und Rahmen ausgestattet. Geeignet in Kombination mit RÖFIX SOL-PAD bei Holz-Alu-Fenstern.

- Eigenschaften:**
- Schlagregendicht bis 600 Pa (gem. EN 1027)
 - Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
 - Klasse III (ÖNORM geprüft)
 - Bei Vorsatzschalen von 5-20 mm einsetzbar

Verarbeitung:



Technische Daten:	
SAP-Art. Nr.:	2000951495
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	25 Stk./EH
Menge pro Einheit	60 lfm./EH
Länge	240 cm
Farbe	Weiss
Gewebebreite	12,5 cm
Untergrund-Temperatur	> 5 °C

- Materialbasis:**
- Profil aus Polyvinylchlorid (PVC)
 - Abdeck-Schutzlasche aus TPE (Thermoplastisches Elastomer).

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Lagerung: Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen. Bei sachgemässer Lagerung unbegrenzt lagerfähig.

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.