



RÖFIX SPEED (LIGHT)

Toplotno-izolacioni sistem od lamela mineralne vune


Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Izolacija s mineralnom vunom sjedinjuje sigurnost sa optimalnom zaštitom toplote i okoliša. Mineralna vuna toplotno izoluje, paropropusna je i ne gori pa je zbog toga posebno prikladna za visoke građevine. Najmodernije tehnike ugradnje na visokoj pritisknoj čvrstoći i prijanjanju na podlozi. Mineralni, armirajuć sloj otporan na udarce (kat. II/kat. I) nazivne debljine 5 mm. Područje primene: novogradnja, starogradnja, objekti standardne visine i soliteri. Dejstvo/svojtvo: nije zapaljivo. Visoka površinska čvrstoća, robusno. Vrlo visoka paropropusnost. Reakcija na požar: A2-s1, d0 (EN 13501-1) Kategorija otpornosti na udare: BASIC ž: kat. II (>3J). LIGHT: kat. I (>10 J) Upotreba u staro- i novogradnji.

Karakteristike:

- Negorivo
- Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje
- Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja
- Vrlo visoka paropropustljivost

Ugradnja:



Tehnički podaci	
NAV šifra:	99
Vrsta pakovanja	
Količina u jednom pakovanju	1 Stk.
Vodoupojnost	< 0,5 kg/m ² h
Dopuštenje	ETA-04/0078 (ETAG 004)
Sertifikat o ispitivanju	ETAG 004
Vreme sušenja	oko 7 d
Reakcija na požar	A2-s1, d0 (EN13501-1)

Način dostave: Nije prikladno za zidove od cigle u novogradnji nije potrebno kod težine < 30 kg/m² Tiplovanje 6 kom./m² zidovi od oplatnog betona samo uz odgovarajuću potvrdu

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeci. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.