

## Dichiarazione di prestazione (DOP)

### Nome prodotto

RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS

**Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto**  
180101

### Tipo di prodotto

Malta da intonaco (GP)

### Uso previsto

Malta da intonaco per l'utilizzo interno per pareti, soffitti, colonne

### Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

### Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 4

### Organismo notificato

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A2-s1-d0	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	W 2	
Permeabilità al vapore	$\mu \leq 25$	
Adesione al supporto	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> metodo di rottura A, B, C	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61$ W/(m · K) per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66$ W/(m · K) per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2024-03-25

Luogo e data del rilascio

Firma