

# Déclaration de performance (DOP)

## Nom du produit

Fixit 373

## No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

78601

## Type de produit

Produit imperméabilisant à appliquer en forme liquide a base du ciment modifié aux polymères (CM 01 P)

## Usage prévu

Produit à base de ciment normal, imperméabilisant à appliquer en forme liquide, résistant au contact avec eau de chlore, pour l'emploi au-dessous de sols en carreaux céramiques et dalles à l'intérieur et à l'extérieur (collage avec colle C2 selon EN 12004).

## Fabricant

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

## Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2-s1-d0	EN 998-1:2016
Absorption d'eau	W 2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu$ 5/35 (valeur tabulée)	
Résistance à la traction	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> rupture A, B ou C	
Conductivité thermique $\lambda D$	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,47$ W/(m · K) pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54$ W/(m · K) pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature