

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 715

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2209

Vrsta proizvoda

Završna žbuka za saniranje CR

Namjeravana uporaba

Plemenita žbuka CS II za primjenu kao vanjska i unutarnja žbuka

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 4

Prijavljeno tijelo

1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Komponenta toplinsko-izolacijskih sustava:

DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-toplinsko-izolacijski sustav

DOP 7070: RÖFIX POLY EPS toplinsko-izolacijski sustav

DOP 7070: RÖFIX W50 EPS toplinsko-izolacijski sustav

DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sustav s mineralnom vunom

DOP 7073: RÖFIX SPEED toplinsko-izolacijski sustav s lamelama od mineralne vune

DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sustav s plutom

DOP 7075: RÖFIX MINOPOR toplinsko-izolacijski sustav s mineralnom pjenom

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W 2	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska provodljivost (tablična vrijednost)	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m K)}$ za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "T. Biba" and the second is "P. Perkovic".

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis