



# Fixit 385

## Hydrophobierung-Microemulsion

**Anwendung:** Fixit 385 ist in mit Wasser verdünnter Form ein Allround-Hydrophobierungsmittel für saugende, mineralische und alkalische Untergründe wie Natur- und künstliche Steine, Beton, mineralische Putze und Mineralfarben.  
Als Grundierung auf dispersionshaltige Putze und Farben wie Silikonharz- und Betonbeschichtungen und für die nachträgliche Hydrophobierung von Leichtfüllstoffen und Baustoffen aus Ton, Porenbeton, Faserzement und Mineralfasern.  
Zum Hydrophobieren von Riss- und Fugenflanken.  
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

**Eigenschaften:**

- Einfache Verarbeitung
- Wasserabweisend
- Versiegelung für Beton
- Algenabweisend
- Pilzabweisend

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	4313000
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	1 I/EH
Wasserzugabe	1:7 (Konzentrat:Wasser)
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Verarbeitungszeit	max. 12 h

**Zusammensetzung:**

- Silikonharz-Microemulsion
- Lösemittelhaltig (7 % VOC abgabepflichtig)
- Aerosol

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Mit sauberem Wasser 1:7 verdünnen (7 Teile Wasser) und am gleichen Tag verarbeiten. 2–3 mal nass in nass satt auftragen oder sprühen.

**Lagerung:** Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt während 6 Monaten lagerfähig.

**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.  
Die Werkzeuge werden sofort nach Gebrauch mit Wasser gewaschen.  
Vorsicht! Entflammbar, unbedingt lüften! Flammpunkt bei +25 °C  
Haut und Augen schützen - Schutzbrille und Handschuhe tragen!

**Allgemeine Bestimmungen:** Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.