

# Déclaration de performance (DOP)

**Nom du produit**

RÖFIX LIGHT

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**

4701

**Type de produit**

Système d'isolation thermique

**Usage prévu**

Isolation thermique extérieure pour parois de bâtiments enduites ou pas en maçonnerie ou béton

**Fabricant**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance**

Système 1 pour le tenue au feu

Système 2+ pour toutes les autres caractéristiques essentielles

**7. Produit couvert par une norme harmonisée :**

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

a, sur la base de l'Évaluation Technique Européenne

ETA-04/0033

a effectué, pour ce qui concerne la résistance au feu, le contrôle typologique du produit, la première inspection de l'usine et des contrôles à l'intérieur de l'usine même selon le système 1, et a délivré ce qui suit:

Rapport de classification No. MA 39 - VFA 2003-1940.01

et effectue, pour ce qui concerne la résistance au feu, le contrôle constant et l'évaluation des contrôles à l'intérieur de l'usine selon le système 1.

Pour ce qui est des paramètres principaux le bureau notifié ci-dessus mentionné, a délivré, sur la base de la première inspection de l'usine et des contrôles à l'intérieur de l'usine même, certificat de conformité des contrôles internes de production en usine

**1139-CPD-0162/04**

et effectue le suivi et l'évaluation continue du contrôle de la production en usine selon le système 2+.

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	B-s1, d0	Directive pour l'Homologation Technique Européenne pour "Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec couche d'enduit", <b>ETAG 004</b> et Évaluation technique Européenne ci-dessus mentionnée.
Absorption d'eau	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)	
Comportement hygrothermique	satisfait	
Comportement gel/dégel	satisfait	
Résistance aux chocs		
Perméabilité à la vapeur d'eau	$sd \geq 1,0 \text{ m}$	
Résistance à la traction	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	
Conductivité thermique $\lambda D$	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

---

Nom et fonction

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Röthis, 2024-03-25

---

Lieu et date d'émission

---

Signature