



RÖFIX 915

Cementni malter/mort za zidanje - M10

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Zidarski malter za sve vrste zidova (npr. cigla, beton blok, vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva.

Moguća dostava i kao pumpani malter.

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mjera u stanogradnji.

Svojstva:

- Jednostavna mašinska ugradnja
- visoka izdašnost
- jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom
- Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000952013
INFO	Samo u AT
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	48 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed
Granulacija	0 - 3 mm
Izdašnost u litrama	oko 15 l/jed
Izdašnost	oko 15 l/jed
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	3,12 l/jed
Nasipna gustoća suhog morta	oko 1.900 kg/m ³
Paropropusnost μ	oko 35
Toplotna provodljivost λ_{10} , suho (EN 1745:2002)	1,11 W/mK Za P=50%
Toplotna provodljivost λ_{10} , suho (EN 1745:2002)	1,21 W/mK Za P=90%
pH-vrijednost	oko 12
Spec. kapacitet topline	oko 1 kJ/kg K
E - modul	oko 11.500 N/mm ²
MG (EN 998-2)	M 10
MG (SIA 266)	MB
MG (SIA 266)	MC
MG (SIA 266)	MK
MG (SIA 266)	(TČ 28 dana ≥ 15 N/mm ²)
MG (MD ita)	M2
Certifikati o ispitivanju	p+f-Institut Sursee, CH
Nadzor	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlastitim laboratorijima, u svakoj fabrici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.



RÖFIX 915

Cementni malter/mort za zidanje - M10

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000952013
Početna otpornost na smicanje (posmična čvrstoća)	oko 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)
Sadržaj klorida	≤ 0,1 M%
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Temperatura podloge	> 5 °C
Reakcija na požar	A1

Sastav:	<ul style="list-style-type: none">• Cement• Visokovrijedni lomljeni vapnenac• Udio organskih tvari <5%• Mineralna baza
Uslovi obrade:	<p>Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.</p> <p>Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).</p>
Priprema podloge:	<p>Smrznuta cigla ne smije se ugrađivati.</p> <p>Suhu, vrlo upojnu ciglu prije ugradnje navlažiti.</p>
Priprema materijala:	<p>Vreću RÖFIX zidarskog morta miješati 2 minute u protočnoj mješalici, mješalici na slobodni pad ili prisilnoj mješalici.</p> <p>Kod miješanja mješalicom na slobodni pad prvo se dodaje voda, a zatim suhi mort.</p>
Ugradnja:	<p>Mort se nanosi čistom zidarskom žlicom ili prikladnim alatom za ravnomjerno nanošenje morta.</p> <p>Horizontalne fuge izvode se punoplošno do rubova.</p> <p>Cigla se postavlja na zidarski malter, te uravnava libelom i zidarskim konopom.</p> <p>Višak zidarskog morta ukloniti zidarskom žlicom.</p> <p>Izmiješani zidarski malter diže se kranom u kanti na radnu površinu i puni se u kadu za malter.</p> <p>Zidarski mortovi najefikasnije se miješaju u mješalici za zidarski mort.</p> <p>Kod mašinskog nanošenja obratiti pažnju na konzistenciju.</p>
Napomene:	<p>Ciglu i malter (pogotovo za vrijeme prekida radova) štiti od kiše.</p> <p>Prvi sloj cigle postaviti vodoravno. Neravnine ispravljati u najdonjoj fugi.</p> <p>Preporučuje se kontrola konzistencije maltera prilikom punjenja u kante. Kod dužih pauza u radu mješalicu isprazniti i očistiti.</p>
Upozorenja:	<p>Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.</p>
Upute za ugradnju:	<p>Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.</p> <p>Svježi mort ugraditi u roku 2 sata.</p>
Skladištenje:	<p>Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.</p> <p>Rok upotrebe: najmanje 6 mjeseci prema Uredbi 1907/2006/EU, privitak XVII pri +20 °C, 65 % r.v.z.</p>



ROFIX 915

Cementni malter/mort za zidanje - M10

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme.