



# RÖFIX SOL-PAD Base

Izolacioni element za prozorsku klupicu

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Visoko vredni, gotovi izolacioni element od hidrofobisane tvrde pene (EPS-P 30) za formiranje nagiba 5 ° u zoni parapeta. Kao stabilna baza za izvođenje trajno sigurne, nepropusne podloge ispod prozorskih klupica.  
Racionalna ugradnja zbog gotovog elementa s definisanim nagibom. Element je optimalna priprema za prihvat RÖFIX SOL-PAD sistema prozorskih klupica.

**Karakteristike:** • Toplotno-izolacione karakteristike

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148368
NAV šifra:	142005
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	180 Kom/pal.
Količina u jednom pakovanju	15 Kom./kart.
Dužina	100 cm
Širina	25 cm
Visina	6,4 cm
Gustoća srednjeg sloja (EN 1015-10)	oko 30 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura podloge	> 5 °C

**Sastav:** • Izolacija stiroporom od hidrofobne, oblikom određene tvrde pjenaste mase, proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije

**Uslovi obrade:** Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

**Upozorenja:** Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

**Skladištenje:** Skladištiti na suvom, štiti od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost). Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

**Prešpahtlati sa RÖFIX OPTIFLEX 2K:**





## ROFIX SOL-PAD Base

Izolacioni element za prozorsku klupicu

---

**Opšte napomene:**

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.