



Fixit 746

Intonaco di finitura silicónico per esterno

Impiego:

Intonaco di finitura con aggiunta di resina silicónica, pronto all'uso, miscelato in fabbrica in numerose granulometrie, strutture e colori.

Intonaco di finitura esterna in resina silicónica altamente idrorepellente, resistente alla pioggia battente, permeabile al vapore acqueo e al CO₂, priva di tensioni. Facile da applicare e senza raccordi. Buona adesione a tutti i sottofondi idonei, resistente agli alcali e con agente conservante. Il sottofondo deve essere pulito, privo di polvere, secco e portante.

Si consiglia l'applicazione preliminare dello strato di fondo Fixit 471 Fondo Premium. I vecchi strati di pittura e gli intonaci con adesione insufficiente o con forte sfarinamento devono essere sverniciati o spazzolati e solidificati con un idoneo fondo penetrante.

Caratteristiche:

- Diverse tinte e strutture
- Resistente alle intemperie
- Permeabile al vapore
- Lunga durata
- Applicazione economica
- Tensioni ridotte
- Elevata adesione
- Con agente conservante

Lavorazione:



Composizione:

- Legante: silicone copolimero acrilato
- Aggregati: carico di riempimento minerale, sabbia di marmo
- Additivi: additivi per migliorare le caratteristiche di lavorabilità

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione:

Mescolare adeguatamente il prodotto prima dell'utilizzo, regolare eventualmente la consistenza per la messa in opera in aggiunta dell'acqua.

Al fine di evitare la sedimentazione degli inerti, mescolare spesso l'intonaco di finitura durante la lavorazione.

Stendere nello spessore del granello con una talocchia e strutturare con frattazzo in legno, materia sintetica o polistirolo.

Per l'applicazione a mano, possono essere utilizzati apparecchi a spruzzo muniti di una valvola di regolazione dell'aria e di un rubinetto di arresto.

Trattamento ulteriore:

In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere la calce per imbiancare fresca (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc...) Si raccomanda il tinteggio con 2 riprese di Fixit 786 Si, pittura a base di resina silicónica con pellicola di protezione.

Stoccaggio:

Periodo di conservazione: min. 24 mesi.

Ulteriori indicazioni:





Fixit 746

Intonaco di finitura silconico per esterno

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
I particolari costruttivi vanno eseguiti in modo tale da escludere qualsiasi infiltrazione posteriore di umidità.
Coprire accuratamente gli elementi costruttivi in vetro, metallo e le pietre naturali o artificiali.
Per evitare differenze di colore e irregolarità superficiali non utilizzare attrezzi diversi per l'applicazione.
Disponibile in bianco naturale o in diverse tinte.
I valori di consumo riportati sono indicativi e dipendono dal supporto e dalla tecnica di applicazione.

Essiccazione
Dopo circa 24 ore, in condizioni climatiche estive ideali (+20 °C/65 % di umidità relativa dell'aria), l'intonaco di finitura può essere considerato un rivestimento protettivo contro la pioggia. L'essiccazione è puramente fisica per l' evaporazione dell'acqua. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, la resistenza alla pioggia viene ritardata di alcuni giorni, in base alle condizioni climatiche. Fino ad allora, l'intonaco deve essere protetto dalle influenze climatiche. I lavori di verniciatura non devono essere eseguiti fino a quando la finitura non è completamente asciutta.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.