

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (DOP)

č. 427354

1. *Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:*
Mauermörtel 950 M 5
2. *Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:*
Mauermörtel 950 M 5, Murovacía malta 5 N/mm²
3. *Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:*
Obyčajná malta na murovanie (G)
4. *Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:*
KREISEL Slovensko s.r.o., 900 55 Lozorno 932
5. *V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:*
-
6. *Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:*
Systém 2+
7. *V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:*
 1. **Centrálné skúšobné laboratórium CLL a.s., Žilinská cesta, 013 11 Lietavská Lúčka, protokol o skúške č. 14/2005**
 2. **ES certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1481-CPR-0043, vydal QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava, ktorý vykonal počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.**
8. *V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:*
-
9. *Deklarované parametre:*

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|-----------|--------------------------------------|
| Pevnosť v tlaku (N/mm ²) | M 5 | EN 998-2 |
| Obsah chloridov (% hmotnosti malty) | max. 0,1 | |
| Reakcia na oheň | A1 | |
| Vzlínavosť [kg/(m ² .min ^{0,5})] | max. 0,9 | |
| Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ(-) | max. 30 | |
| Trvanlivosť- pokles pevnosti v tlaku po 40 zmrazovacích cykloch (%) | max. 25 | |
| Nebezpečné látky | NPD | |
| Obsah vzduchu v čerstvej malte (% hmotnosti malty) | 12±5 | |
| Objemová hmotnosť suchej zatvrdnutej malty (kg/m ³) | 1650±50 | |
| Čas spracovateľnosti (min) | 315 | |

10. *Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.*


Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Miháliková Ľubica

(meno a funkcia)

Lozorno, 26.7.2019
(miesto a dátum vydania)

Kreisel Slovensko s. r. o.
 Železničná 932
 900 55 Lozorno
 IČO: 35755288, IČ DPH: SK2020207112

 (podpis)