



RÖFIX Profilo per zoccolatura di inserimento e profilo base

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Profilo di zoccolatura e di raccordo variabile, in due pezzi, in plastica. Idoneo per qualsiasi spessore dell'isolamento termico.
Con un profilo si possono coprire isolamenti di spessore variabile da 8 a 24 cm.
Da impiegare come chiusura della facciata o come separazione dalla zoccolatura (ad es. zoccolatura rientrante).

Caratteristiche:

- Coefficiente di dilatazione simile a quello dei successivi strati di rivestimento
- Buona adesione
- Lavorazione rapida ed economica

Lavorazione:



Dati tecnici		
SAP-Art. Nr.:	2014148292	2014148295
Imballaggio		
Unità per bancale	25 pz./cf (AT) 25 pz./cf (IT) 25 pz./cf (CH) 25 pz./cf (BA) 25 pz./cf (HR) 25 pz./cf (RS) 25 pz./cf (SI) 25 pz./cf (SQ)	10 pz./cf (AT) 10 pz./cf (IT) 10 pz./cf (CH) 10 pz./cf (BA) 10 pz./cf (HR) 10 pz./cf (RS) 10 pz./cf (SI) 10 pz./cf (SQ)
Quantità per unità	62,5 ml./cf.	25 ml./cf.
Lunghezza	2'500 mm	
Larghezza	100 mm	160 mm
Spessore	240 mm	
Temperatura del supporto	> 5 °C	

Materiale di base:

- Profilo di raccordo in plastica resistente all'invecchiamento.

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Lavorazione: Il profilo va fissato in modo assolutamente allineato e senza spazi vuoti con idonei tasselli e spessori di compensazione (ogni 30 cm). Il fianco dell'intonaco deve essere completamente ricoperto con la rete di armatura e la rasatura.

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Avvertenze di lavorazione: I raccordi devono essere eseguiti assolutamente a tenuta di vento (chiusura con malta) in modo da evitare l'aerazione posteriore.

Stoccaggio: Conservare in luogo asciutto e protetto da danneggiamenti.
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.



RÖFIX Profilo per zoccolatura di inserimento e profilo base

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.

I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.