

# Déclaration de performance (DOP)

**Nom du produit**

Fixit 468

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**

222101

**Type de produit**

Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

**Usage prévu**

Utilisation 803S

**Fabricant**

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

**Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance**

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A1	EN 998-1:2016
Absorption d'eau		
Perméabilité à la vapeur d'eau	env. 20	
Résistance à la traction	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> rupture A, B ou C	
Conductivité thermique $\lambda_D$	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45$ W/(m·K) pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49$ W/(m·K) pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature