



ROFIX MINOPOR® 045

Топлоизолационна система с минерална пяна

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.


Области на приложение:

Изолирането с минерални изолационни плочи обединява екологичната ориентация с хомогенната, напълно изградена на минерална основа топлоизолация (LG 045). Негорима, високо паропроходима, рециклираща се и строително-биологично и безвредна. Минерален армиращ слой (Kat. II) с номинална дебелина на слоя 5 mm.
Области на приложение: ново строителство, старо строителство. Сгради с височина над 28 m .
Функция/Характеристики: Екологична, рециклируема. Висока повърхностна устойчивост, здрава. Хомогенна, масивна конструкция за стена. Негорима.
Реакция на огън: A2-s1, d0 (En 13501-1)
Категория на използване удароустойчивост: Kat. II (> 3 Joule).
Подходяща за старо и ново строителство.

Свойства:

- Топлоизолиращ
- Негорима
- Екологичен продукт
- Висока якост на повърхността
- Хомогенна, масивна стенна конструкция

Начин на обработка:



Технически данни	
Вид опаковка (ОП)	
Разфасовка	1 бр.
Абсорбция на вода	< 0,5 kg/m ² h
Европейска техническа оценка	ETA-06/0184 (ETAG 004)
Сертификати от изпитване	ETAG 004
Време за съхнене	7 дни
Реакция на огън	A2-s1, d0 (EN13501-1)

Разфасовка:

Винаги се дюбелира
Дюбелиране на плоскост - 1 бр/плоскост
В краищата се поставят дюбели съгласно изискванията.





RÖFIX MINOPOR® 045

Топлоизолационна система с минерална пена

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.