

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

RÖFIX P10

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2332

Produkttyp

Armierungsgewebe

Verwendungszweck

Glasfasergittergewebe zur Verstärkung von zementgebundenen Rendering

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Gewicht	330 g/m ² ± 5 %	ETA 18/0168
Maschenweite	7,0x6,0 mm ± 0,5 mm	
Zugfestigkeit und Dehnung	min. Kette: 77 N/mm min. Schuss: 87 N/mm oder durchschnittlich Kette: 82 N/mm (Dehnung 4,1 %) durchschnittlich Schuss: 92 N/mm (Dehnung 3,4 %)	
Zugfestigkeit und Dehnung nach alkalischer Konditionierung	> 50 % der Festigkeit im Anlieferungszustand	
Organischer Inhalt	20 % ± 4 %	
Brennwert	6,86 MJ/kg	
Dicke	0,86 ± 0,2 mm	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung RÖFIX Italien: Dr. Wolfgang Brenner

Name und Funktion

Röthis, 2022-03-16

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift