



RÖFIX IA 622

EPS- toplotnoizolacijski sistem

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Toplotna izolacija s stiroporom (EPS) združuje izvrstno toplotno izolacijo, ugodno ceno in enostavno izvedbo. Izolacijski material iz stiropora je nerazgradljiv, slabo gorljiv in brez freona. Mineralna armirna plast (2. kategorija/siva), predpisane debeline 3 mm. Področje uporabe: novogradnje in starogradnje. Standardno visoke zgradbe, pa tudi nebotičniki. Funkcija/lastnost: Ugodna izolacijska varianta. Enostavno, racionalno obdelovanje. Dobra toplotna zaščita (0,031–0,040 W/mK). Lahek izolacijski sistem z nizko lastno maso. Reakcija na požar: B-s2, d0 (EN 13501). Kategorija uporabe pri odpornosti na udarce: kat. II (> 3 džulov). Primerna za stare in nove objekte.

- Lastnosti materiala:**
- Toplotno-izolacijske lastnosti
 - Odlična obdelovalnost
 - ne vsebuje HFCKW in HFKW
 - Ugodna izolacijska varianta
 - enostavna izvedba
 - Optimalna toplotna zaščita (032/040)
 - Lahek izolacijski sistem (izolacija) z nizko lastno težo

Tehnični podatki	
Enota na paleto	1 Kos/EN
Vodovpojnost	< 0,5 kg/m ² h
Atest	ETA-04/0034 (ETAG 004)
Certifikat o preiskusu	ETAG 004
Čas sušenja	pribl. 7 d
Odpornost na ogenj	B-s2, d0 (EN13501-1)

Embalaza: Sidranje 6 kom./m²
Ne uporabljamo pri novogradnji iz opečnih zidov. stene iz plaščnega betona le po ustreznem potrdilu. sidranje v robni coni zgradbe v skladu z zahtevami.

Splošna opozorila: S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevjo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete nainternetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.