

Fixit 343 Pont d'adhérence quartz universel

Fixit 343 Pont d'adhérence universel en quartz est un pont d'adhérence minéral pour l'application sur un support en béton. Il est ensuite possible d'appliquer sans problème un enduit de fond à base de ciment ou de chaux. La capacité d'absorption accrue du pont d'adhérence en quartz favorise une prise plus rapide de l'enduit de base – il est possible de gratter plus tôt et d'économiser ainsi du temps de travail.

Le produit peut être appliqué manuellement ou mécaniquement. Ensuite, le pont d'adhérence est roulé ou peigné en plus (nécessaire en cas de sollicitation élevée à l'humidité). Grâce à la forte adhérence avec la couche d'enduit suivante, l'adhérence mécanique est nettement plus élevée qu'avec un pont d'adhérence à dispersion.

Avantages :

- Prise plus rapide grâce à une couche adhésive absorbante
- Grande capacité de travail avec un minimum d'effort
- Forte adhérence mécanique pour la couche d'enduit suivante
- Faible consommation de 290–360 g/m² en cas d'application mécanique



Unité d'emballage

Bidon de 25 kg | palette de 40 bidons



Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la fiche technique en scannant le code QR.

