



RÖFIX AS 950

Angolare isolante - interno

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Impermeabilizzazioni di forma speciale per ambienti bagnati e umidi sotto rivestimenti in piastrelle. Combinabile con RÖFIX AS 910 Nastro isolante.
Per impermeabilizzazione di angoli e giunti al di sotto di rivestimenti ceramici in ambienti umidi e bagnati.

Caratteristiche:

- resistente agli alcali
- Idrorepellente

Lavorazione:

Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000153187
NAV-Art. Nr.:	132050
Imballaggio	
Unità per bancale	10 pz./cartone
Quantità per unità	10 pz./cartone
Temperatura del supporto	> 5 - < 25 °C

Supporto: Il sottofondo deve essere privo di polvere e sporco.

Lavorazione: L'angolare isolante va inserito a pressione nella malta impermeabilizzante ancora fresca. Con l'applicazione del secondo strato di malta impermeabilizzante l'angolo completo viene incorporato nel sistema di impermeabilizzazione.

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Avvertenze di lavorazione: Per l'applicazione di RÖFIX Angolari isolanti sono particolarmente idonei i nostri prodotti RÖFIX AS 340 Impermeabilizzante fluido e RÖFIX AS 341 Optilastic.

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Periodo di conservazione: min. 24 mesi.

Avvertenze generali: La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.
I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.