

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

RÖFIX 671

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

2280

Type de produit

Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

Usage prévu

Mortier d'enduit normal intérieur et extérieur pour être utilisé comme enduit extérieur et intérieur pour les parois, plafonds, piliers et cloisons.

Fabricant

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	$W_c 0$	
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,39 \text{ N/mm}^2$	
Conductibilité thermique	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=90%	
Densité mortier durci	ca. 1900 kg/m^3	
Substances dangereuses	NPD	
Durabilité	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction



Röthis, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Signature