

Leistungserklärung (DOP)

Produktname
RÖFIX AG 686 MOSAIK

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
420940

Produkttyp
Fliesenmörtel (C1 TE)

Verwendungszweck
Normal erhärtender zementhaltiger Mörtel mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit

Hersteller
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle
MPA Karlsruhe

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2	EN 12004:2017+A1:2012
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD	
Verbundfestigkeit, als:		
Anfangshaftzugfestigkeit	NPD	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	> 0,5 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit, für:		
Dauerhaftigkeit, als Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	> 0,5 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	> 0,5 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	> 0,5 N/mm ²	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. Dirk Zumbansen ppa. Christian Höberl

Unterschrift