



# HASIT AS 910

## Dichtband

**Anwendungsbereiche:** Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen und rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen.  
Zum Abdichten von Ecken und Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.

**Eigenschaften:**

- Alkalibeständig
- Wasserbeständig
- Rissüberbrückend
- Beidseitig vlieskaschiert, optimaler Verbund

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000952694
EAN	4038502151018
Zolltarifnr.	39211310
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	5 m/EH
Länge	5.000 mm
Breite	120 mm

**Untergrund:** Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.

**Verarbeitung:** HASIT Dichtband wird in die frische HASIT Dichtmasse (z.B. HASIT AS 340 Flüssigfolie oder HASIT OPTIFLEX® 1K LIGHT) eingelegt und mit einer Glättkelle angepresst. Beim zweiten Auftrag der Dichtungsmasse wird das Dichtband überspachtelt und so in die Dichtschichten eingebunden.

**Lagerung:** Trocken, auf Holzrosten lagern.  
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.