




## TIEFGRUND-LMF 301

Ґрунтовка глибокого проникнення

<b>Сфера застосування:</b>	Ґрунтувальний засіб, що не містить розчинників, виготовлений на основі водної дисперсії синтетичних полімерів. Обмежує і вирівнює поглинаючу здатність поверхні. Стабілізує і зміцнює слабкі та нестабільні поверхні. Збільшує адгезію, полегшує нанесення малярних покриттів або будівельних розчинів. Глибокопроникний. Застосовується всередині і зовні будівель. Засіб призначений для Ґрунтування сильно поглинаючих основ із звичайного і пористого бетону, стін з цегли, бетонних блоків, пустотілої цегли, штукатурок, гіпсових і гіпсокартонних плит перед нанесенням дисперсійних фарб, клейових розчинів, фінішних шпаклівок, приклеюванням керамічної плитки і шпалер, нанесенням основи для підлогових покриттів і т.п.
<b>Переваги:</b>	Зміцнює основу Зменшує водопоглинання Застосовується всередині та зовні Збільшує адгезію Прозора після висихання Екологічно чиста
<b>Склад:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дисперсія синтетичних смол</li> <li>• Допоміжні речовини</li> </ul>
<b>Умовні позначення:</b>	
<b>Умови проведення робіт:</b>	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °С до + 30 °С.
<b>Підготовка поверхні:</b>	Підготовка поверхні виконується згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути суха та міцна, очищеною від пилу, жиру, засобів, що зменшують адгезію, залишків фарб, цвіль, моху і т.д., без сольових виступів. Поверхні забруднені маслами, а також засобами, що зменшують адгезію, слід ретельно змити водою з додаванням детергентів. Поверхні, покриті цвільлю або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою або твердою губкою, водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим засобом. Заповнити тріщини і подряпини будівельним розчином для ремонтних робіт. Розчин в цих місцях має висохнути та бути добре зв'язаним з основою. Поверхні, не призначені для обробки - захистити.
<b>Підготовка продукту:</b>	KREISEL TIEFGRUND-LMF 301 є продуктом, готовим до використання. Продукт ретельно перемішати.
<b>Спосіб застосування:</b>	Ґрунтувальний засіб KREISEL TIEFGRUND-LMF 301 слід рівномірно нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля або валика. Основи, що вимагають зміцнення, а також сильно поглинаючі основи, слід Ґрунтувати повторно через 2-4 години після нанесення першого Ґрунтувального шару. Під час атмосферних опадів, при сильному вітрі та при інтенсивному сонячному випромінюванні без застосування спеціальних захисних конструкцій роботи виконувати не рекомендується. Під час проведення Ґрунтувальних робіт в приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію. При проведенні Ґрунтувальних робіт зовні будівель, свіжопрҐрунтовані поверхні необхідно захищати від дощу, морозу та занадто швидкого висихання
<b>Очистка інструменту:</b>	Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт.
<b>До уваги виконавців:</b>	Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.



## TIEFGRUND-LMF 301

Ґрунтовка глибокого проникнення

**Гарантійний термін зберігання:** 12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.

**Упаковка:** Пластикові каністри по 10 л, 60 шт на палеті  
Пластикові каністри по 5 л, 60 шт на палеті

### Технічні та робочі характеристики:

<b>Застосування:</b>	Для внутрішніх та зовнішніх робіт
<b>Густина:</b>	$\geq 1,02 \text{ г/см}^3$
<b>Колір після висихання</b>	Прозорий
<b>Час висихання за температури 20(±2) °C</b>	$\leq 4 \text{ год}$
<b>Паропроникність:</b>	$\geq 0,04 \text{ мг/(м} \cdot \text{год} \cdot \text{Па)}$
<b>Витрата:</b>	$\approx 0,05-0,3 \text{ л/м}^2$

**Примітки:** При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт. Виробник гарантує відповідність KREISEL TIEFGRUND-LMF 301 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.