

KOBA Bau- und Fliesenkleber



03

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

322803/2

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.

EN 12004:2007+A1:2012

0754

Klebemörtel C1 T

Zementhaltiger Klebemörtel für Boden und Wandbeläge aus Fliesen und Platten in Gebäuden und im Außenbereich

Brandverhalten	A1
Verbundfestigkeit - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 0,5 N/mm ²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/ Warmlagerung - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 0,5 N/mm ²
Dauerhaftigkeit der Verbundfestigkeit gegen Einwirkung von Wasser/Feuchtigkeit als Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 N/mm ²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/Tauwechsel-Lagerung - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 0,5 N/mm ²
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD